1.7 240 □□□□x280 □□□□ IPS □□□□□ □□□□ TFT LCD □□□□ 1.69 □□□□□□ □□□□ □□□□□□CH □□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□	**1.7 240 □□□□x280 □□□□ IPS □□□□□ □□□□ TFT LCD □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ 1.69CH □□□□□ □□□□**
□□□ LCD	1.69 □□□ □□□□ □□□□ LCD TFT □□□□ 1.7 □□
□□□□□ □□□	IPS.
□□□□□	240x280.
□□) □□□□□□ □□□)	30.17x37.68x1.53.
مم) □□□□□□ □□□□□)	27.97x32.63.
مم) □□□□□)	0.11655x0.11655.
□□□□□□□ □□□□□□	□□□□
□□□□□□□□ □□□□□	□□□□□ SPI□ 15 □□□
□□□□ IC.	JD9851A.
□□□□ (CD / □□^{2}□	350.
□□□□□□□	800: 1.
□□□□□□□ □□□□□□□	3 □□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□))	60MA 3.1V.
□□□□□ □□□□	□□□

* KWH017ST01-F01 عبارة عن عرض من الكريستال السائل النشط بالألوان النشطة (LCD).
* يتكون من لوحة LCD TFT، محرك الأقراص IC، FPC، الإضاءة الخلفية.
* هو الدقة LCD TFT. 240 × 280 دقيقة وحدة
* الإضاءة الخلفية لخيارات السطوع المختلفة لمدة CD / M2. 250 - 1500
* لوحات تعمل باللمس محددة مصممة ومخصصة.
* بنفايات والوصول متوافق.

* إذا لم تتمكن من العثور عليه، يرجى الاتصال بنا للحصول على توصية.

Specification:

- 1.69/1.7 Inch LCD Display
- 240x280 Resolution & IPS
- 15pin SPI Interface
- With JD9851A Driver IC

AO KW1017A001 FPC-B

AO KW1017A001 FPC-B

AO KW1017A001 FPC-B

KWY 20B20

Wearable device
Mobile Phone
Healthcare
Application
Handheld Terminal
MP3/MP4 player
Other Electronics Products