

# 1x16 LCD 1601 LCD STN 16 \* 1 LCD

<b>اسم LCD.</b>	LCD حرف شاشة 16 * 1 وحدة البوليف 1601 شاشة LCD تنسيق وحدة 1x16		
<b>تنسيق العرض</b>	شصل 1 * خط 16	<b>وضع العرض</b>	انتقال، سليبي، stn
<b>اللون LCD</b>	عرض نقطة: أبيض الخلفية: أزرق	<b>نوع العرض</b>	شخصية قطعة
<b>مخطط البعد</b>	122.0 (W) X33.0 (H) × 8.8 (T) مم	<b>عرض المنطقة</b>	99.0min (W) x13.0min (h) mm
<b>محرك IC.</b>	ST7066U-0A.	<b>رقم التعريف الشخصي</b>	16 دبوس
<b>عرض الاتجاه</b>	06:00	<b>واجهة بيانات الإدخال</b>	MPU.
<b>الإضاءة الخلفية</b>	أبيض	<b>طريقة القيادة</b>	واجب، 1/5 التحيز 1/16
<b>درجة الحرارة التشغيل</b>	0 °C ~ + 50 °C	<b>درجة الحرارة التخزين</b>	-20 °C ~ + 70 °C



- 16x1
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative

