# 240 □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□x280 □□□□ LCD 1.7 □□□□ □□□□ LCD TFT □□□□□□ □□□□□

| □□□□□□ □□□ | **240 □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□x280 □□□□ LCD 1.7 □□□□ □□□□ LCD TFT □□□□□ □□□□□□** |
|---|---|
| □□□ LCD | 1.69 □□□ □□□□ □□□□ LCD TFT □□□□ 1.7 □□ |
| □□□□□ □□□ | IPS. |
| □□□□□ | 240x280. |
| □□) □□□□□□ □□□□□) | 35.04x41.24x3.46. |
| مم) □□□□ □□□□□) | 27.97x32.63. |
| مم) □□□□□□ □□□□) | 0.0975x0.0975. |
| □□□□□□□ □□□ | □□□□□□ |
| □□□□□□□□ □□□□□ | □□□□□ SPI□ 15 □□□□ |
| □□□□ IC. | JD9851A. |
| □□□□ (CD / □□$^2$□ | 350. |
| □□□□□□□ □□□□ | 600: 1. |
| □□□□□□□ □□□□□□□ | 3 □□□□□ □□□□□□ |
| □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□)) | 60MA 3.2V. |
| □□□□□ □□□□ | □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ |

* KWH017ST01-C01 عبارة عن عرض ناشط من نوع النشط النشط من نوع Matrix (LCD).
* يتكون من لوحة LCD TFT، IC برنامج التشغيل، FPC، الإضاءة الخلفية، CTP.
* 240 هوx280 الدقة وحدة TFT LCD وحدة.
* 1500 - 250 من مختلفة مع خيارات سطوع الإضاءة الخلفيةCD / M2 تتوفر.
* يمكن تصميم لوحة تعمل باللمس محددة وتخصيصها.
* بنفايات والوصول إلى المتوافقة.

* إذا لم تتمكن من العثور على واحد مناسب، فاتصل بنا للحصول على توصية.

**Specification:**

- 1.69/1.7 Inch LCD Display
- 240x280 Resolution & IPS
- 15pin SPI Interface
- With JD9851A Driver IC