


# 1602 Modrý displej Malý monochromatický LCD panel 16x2 Modul zobrazení znaku

<b>LCD Jméno</b>	1602 Modrý displej Malý monochromatický LCD panel 16x2 Modul zobrazení znaků		
<b>Formát zobrazení</b>	16character * 2 řádek	<b>Zobrazovací mód</b>	Stn, transmisivní, negativní
<b>LCD COLOR.</b>	Displej Dot: Bílá Pozadí: modrá	<b>Typ displeje</b>	Charakter Cob.
<b>Obrys dimenze</b>	122,0 (w) x44.0 (h) x 13,5 (t) mm	<b>Prohlížení oblasti</b>	99,0min (w) x24.0min (h) mm
<b>Jízda Ic.</b>	ST7066U-0A.	<b>Pin č.</b>	16 pin.
<b>Směr sledování</b>	6 hodin	<b>Vstupní data rozhraní</b>	MPu.
<b>Podsvícení</b>	Bílý	<b>Metoda řízení</b>	1/16 Duty, 1/5 zaujatost
<b>Provozní teplota.</b>	0 °C ~ + 50 °C	<b>Temp úložiště.</b>	-20 °C ~ + 70 °C





- 16x2
- STN
- COB
- Character
- Transmissive & Negative

