

# Přizpůsobte modul LCD 16x1 Modul LCD displeje 1601



Název LCD		Specifikace produktu		Přizpůsobte modul LCD 16x1 Modul LCD displeje 1601		
Formát zobrazení				16 znaků*1 řádek		
Velikost modulu				80,0 mm x 36,0 mm x 12,0 mm		
Zobrazit oblast				64,5 mm x 13,8 mm		
Velikost postavy				3,20 mm x 5,95 mm		
Rozečť znaků				3,75 mm x 5,95 mm		
IC				AIP31066 nebo Epy (výchozí anglické / japonské písmo)		
Rozhraní				Povoleno 16pinové, 8bitové nebo 8bitové 6800 MPU rozhraní		
Způsob jízdy				Povinnosti 1/16, Zkrácení 1/5		
Směr pohledu				6 hodin		
Provozní teplota				-20 °C ~ 70 °C		
Skladovací teplota				-30 °C ~ 80 °C		
Různé sériové typy LCD režimů, které si můžete vybrat						
№.	Číslo dílu	Typ LCD	Barva podsvícení	Barva fontu	Barva pozadí	Napětí
1	WC1601B0SGWEB-A1	STN Y-G pozitivní	Žlutá zelená barva	Černá barva	Žlutá zelená barva	5V
2	WC1601B0SBYEB-A2	STN Y-G pozitivní	Žlutá zelená barva	Černá barva	Žlutá zelená barva	3,3 V
3	WC1601B0SGWEB-A1	STN Negativní Modrá	Bílá barva	Bílá barva	Modrá barva	5V
4	WC1601B0SGWEB-A2	STN Negativní Modrá	Bílá barva	Bílá barva	Modrá barva	3,3 V
5	WC1601B0SKWEB-A1	STN SEDA Pozitivní	Bílá barva	Černá barva	Sedá Barva	5V
6	WC1601B0SKWEB-A2	STN SEDA Pozitivní	Bílá barva	Černá barva	Sedá Barva	3,3 V









