Écran LCD FSTN 12864, module LCD DENT 128x64 (WG1206Z9FSW6G)



Nom de l'écran LCD	Module d'affichage à cristaux liquides de COG de l'affichage 12864 128x64 d'affichage à cristaux liquides de FSTN		
Format d'affichage	128*64	Mode d'affichage	FSTN, transflectif, positif
Dimension du contour	79,7*53,5*4,0 millimètres	Zone de visualisation	72,50*39,80 millimètres
Direction de visualisation	06 heures	DEVOIR/BIAIS	1/65, 1/9
Taper	COG	Circuit intégré de pilote	ST7567
Température de travail.	-20 °C ~ 70 °C	Température de stockage.	-30 ℃ ~ 80 ℃

^{*}WG1206Z9FSW6G est un écran LCD monochrome de type COG FSTN, transflectif et positif.

^{*} Il est composé d'un panneau LCD monochrome, d'un circuit intégré de pilote, d'un FPC et d'un rétroéclairage.

^{*}Il s'agit d'un écran LCD graphique FSTN monochrome de 128 x 64 points.

^{*} Rétroéclairage de couleur blanc, bleu, jaune et rouge

^{*} Un écran tactile spécifique peut être conçu et personnalisé.

^{*} Conforme RoHS et REACH.



