Modulo display OLED da 0,68 pollici 96x32 OLED SPI con pannello micro OLED SH1106G

PRODUCT INFORMATION

OLED LCD DISPLAY

Nome	Modulo display OLED da 0,68 pollici 96x32 OLED SPI con pannello micro OLED SH1106G		
Taglia	Modulo OLED da 0,68 pollici	**A matrice di punti**	96X32
Colore display	bianca	**Rapporto di contrasto camera oscura**	2000: 1
Dimensioni del modulo	19,25 x 20,86 x 1,28 mm	**Area attiva (HxV mm)**	16,30 x 5,42 mm
Dimensione punto	0,15 (L) × 0,15 (A)	**Interfaccia**	I2C, SPI a 4 fili, 16 pin
temperatura di esercizio	-40 ℃ ~ 70 ℃	**Luminosità**	150 cd / m2
Driver IC	SH1106G	**Corrente / tensione di alimentazione retroilluminazione**	10 mA, 3,0 V.

* KWH0068UX01 è un modulo display OLED monocromatico con matrice di punti 96 × 32.
* Le caratteristiche di questo modulo display:
1) Micro;
2) Autoemissione;
3) Il rapporto di contrasto elevato è superiore a 2000: 1.
4) Profilo sottile / sottile
5) L'ampio angolo di visione è di oltre 160 gradi;
6) L'ampio intervallo di temperatura è vicino a -40 ℃ ~ 85 ℃
7) Il basso consumo energetico raggiunge i 99,9 mW
8) Il tempo di risposta veloce arriva a 10μS.
* Sono disponibili retroilluminazione con diverse opzioni di luminosità da 150 a 1500 cd / m2.
* Il pannello tattile specifico può essere progettato e personalizzato.
* Conforme a RoHS e REACH.

* Se non riesci a trovarne uno adatto, contattaci per ricevere un consiglio.



APPLICATION

OLED LCD DISPLAY

01 Civilian equipment

02 Office tools

03 Traffic instrument

04 Mini screen

05 Medical and beauty equipment

06 Smart device

07 Automation

08 Control system