

Módulo de exibição OLED SH1106G de 0,68 polegadas 96x32 tela OLED SPI micro painel OLED



PRODUCT INFORMATION

O L E D L C D D I S P L A Y

Nome	Módulo de exibição OLED SH1106G de 0,68 polegadas 96x32 tela OLED SPI micro painel OLED		
Tamanho	Módulo OLED de 0,68 polegadas	Dot Matrix	96X32
Cor de exibição	Branco	Relação de contraste da sala escura	2000: 1
Tamanho do Módulo	19,25 x 20,86 x 1,28 mm	Área ativa (HxV mm)	16,30 x 5,42 mm
Tamanho do ponto	0,15 (L) x 0,15 (H)	Interface	I2C, SPI de 4 fios, 16 pinos
Temperatura de operação	-40 °C ~ 70 °C	Brilho	150cd / m2
Driver IC	SH1106G	Corrente / tensão de alimentação da luz de fundo	10mA, 3.0V

* KWH0068UX01 é um módulo de display OLED monocromático com matriz de pontos 96 x 32.

* As características deste módulo de exibição:

- 1) Micro;
- 2) Auto-emissão;
- 3) A alta taxa de contraste é superior a 2000: 1.
- 4) Contorno fino / fino
- 5) O amplo ângulo de visão é superior a 160 graus;
- 6) A ampla faixa de temperatura é de quase -40 °C ~ 85 °C
- 7) O baixo consumo de energia chega a 99,9mW
- 8) O tempo de resposta rápido chega a 10 μS.

* Luz de fundo com opções de brilho diferentes de 150 - 1500cd / m2 estão disponíveis.

* O painel de toque específico pode ser projetado e personalizado.

* Compatível com RoHS e REACH.

* Se não encontrar um adequado, contacte-nos para obter uma recomendação.

PRODUCT DISPLAY

O L E D L C D D I S P L A Y



O L E D L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 2000:1
- With SH1106G IC & White Display Color
- 16 Pin FPC I2C 4-wire SPI Interface
- Good resolution with 96x32
- 0.68" Mini Size Monochrome OLED Display Module
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

OLED LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system