

# Растянутый ЖК-дисплей, 6,86 дюйма, 480x1280, ЖК-сенсорная панель с растягивающейся полосой



## Stretch Bar LCD Display

наименование товара	Растянутый ЖК-дисплей, 6,86 дюйма, 480x1280, ЖК-сенсорная панель с растягивающейся полосой
Размер ЖК-дисплея	Модуль ЖК-дисплея TFT с диагональю 6,86 дюйма
Режим отображения	IPS, пропускающий, обычно черный
Разрешение	480x1280
Габаритные размеры (мм)	66,90 x 181,60 x 6,30
Активная область (мм)	60,22 x 160,59
Шаг точки (мм)	0,1254x0,1254
Направление просмотра	Все
Интерфейс	4-канальный интерфейс MIPI, 40-контактный
Драйвер IC	ER68577B
)	500
Контрастность	900:1
Подсветка	24 белых светодиода
Питание подсветки (Ток/Напряжение)	160 мА 9,6 В
Сенсорный экран	С емкостной сенсорной панелью

\* KWH0686ST01-C01 — это цветной жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей) с активной матрицей пропускающего типа.

\* Он состоит из TFT ЖК-дисплея, микросхемы драйвера, FPC, подсветки и емкостной сенсорной панели.

\* Это TFT-ЖК-модуль с разрешением 480x1280 пикселей.

\* Доступна подсветка с различными вариантами яркости от 250 до 1500 кд/м2.

- \* Специальная сенсорная панель может быть разработана и настроена.
- \* Соответствует RoHS и REACH.
- \* Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.

**Ключ Особенность:**

- ЖК-дисплей с вытянутой полосой
- 6,86-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 480 x 1280 пикселей.
- Тип дисплея IPS и все углы обзора.
- Высокая яркость до 500 кд/м.<sup>2</sup>
- С 40-контактным 4-полосным интерфейсом MIPI
- Он широко используется для ЖК-дисплеев с вытянутой полосой, промышленной техники, бытовой техники, автомобильных дисплеев, наружных дисплеев высокой яркости, здравоохранения, приборов и счетчиков и других ЖК-дисплеев полосового типа.



**Specification:**

- 6.86 Inch LCD Display
- 480x1280 Resolution
- With 40pin MIPI Interface
- With Capacitive Touch Panel

